Metos Lave Vaisselle Avancement Automatique WD 333E TOP

Information produit

UGS	213-333
Nom du produit	Metos Lave Vaisselle Avancement Automatique WD 333E TOP
Dimensions	3455 × 697 × 1675 mm
Poids	605,000 kg
Capacity	Norme DIN 190 casiers/h
Technical information	400 V, 35,6 kW, 3NPE, 50 HzEF: 1/2" EC: 1/2" Vidange: ø 50 mm

Description

Caractéristiques

• Capacité selon la norme DIN 10510 190 casiers - 3420 assiettes - 6840 verres/h
• Capacité de 150 à 220 casiers/h - puissance de raccordement 35,6 kW
• Capacité de 150 à 260 casiers/h - puissance de raccordement 32,6 kW
• Raccordement eau chaude et eau froide adoucie 2-7 °Th ou eau froide adoucie seule

• WD TOUCH : panneau de commandes en verre trempé à écran tactile couleurs - Protection IP 55
• WD TOUCH : interface intuitive avec guides d’utilisation, de nettoyage et d’entretien intégrés
• WD TOUCH :indication en temps réel de l’état d’avancement de la mise en route et du

processus de lavage
• WD TOUCH : interface multi-langues programmable
• WD TOUCH : affichage et enregistrement des consommations d'eau et d'électricité
• WD TOUCH : utilisation de l'écran compatible avec le port de gants jetables ou doigts humides

• OPTIFLOW : 6 temps de contact garantissant un rendement de lavage optimum quelque soit la vaisselle à traiter - verres, assiettes, plateaux, couverts...
• OPTIFLOW : système d'avancement à double crémaillère pour un rinçage uniforme sur chaque casier
• OPTIFLOW : suppression des espaces vides entre les casiers pour une optimisation de la consommation d'eau de rinçage

• ECO-FLOW : condenseur récupérateur de chaleur et buées double flux
• ECO-FLOW : aspiration des buées en zone de rinçage pour un échange de calories plus performant ne nécessitant pas d'une connexion directe à un système de ventilation

• Cuves et filtres de cuve en inox AISI 316

• Châssis inox AISI 304 - épaisseur 30/10ème
• Habillage arrière inox AISI 304 lisse - épaisseur 15/10ème
• Isolation thermique et phonique sur l'intégralité de la machine - 68 db(A)
• Résistances électrique en Incoloy
• Pompe de lavage et rinçage verticale - autovidangeable
• Triple rinçage
• Bras de lavage tout en tube inox diamètre 30 mm cintré AISI 304 - épaisseur 15/10ème
• Bras de lavage composé de 2 rangées de 6 buses négatives embouties à effet éventail sans bouchon
• Bras de lavage démontable sans outils
• Bras de rinçage tout inox AISI 304
• Portes isolées auto-portantes intérieur lisse démontables sans outils
• Lavage permanent des portes pendant le processus de lavage

• START & STOP : économiseur de produit de lavage et rinçage avec démarrage et arrêt automatique du processus de lavage par cellule photoélectrique

• EASY SERVICING : arrivées d'eau et électrique en partie haute
• EASY SERVICING : entretien et dépannage rapide accessible en façade
• EASY SERVICING : gain de place possibilité d'installer la machine contre un mur
• EASY SERVICING : vidange centralisée intégrée dans le châssis de la machine - espace libre sous machine 200 mm
• EASY SERVICING : vidange centralisée avec remise en place automatique des tubes de surverse à la fermeture des portes
• EASY SERVICING : filtre de pré-rinçage accessible sur le devant de la machine - gain de temps au nettoyage pas de bras de rinçage à démonter grâce à ce filtre

• Contacteur 0,63 -1A pour entrée et sortie motorisée inclus - autre puissance sur demande
• WEB TOOL: Traçabilité HACCP et SAV - raccordement sur PC
• Machine recyclable à 98% DEEE

Options

• Tunnel de séchage isolé WD T60 : 600 mm - P : 3,3 kW
• Tunnel de séchage isolé WD T90 : 900 mm - P : 6,6 kW sur support
• Tunnel de séchage angle 90° isolé WD T80 : 820 mm - P : 3,3 kW inclus virage motorisé 90°/180°
• Séparation entre la machine et le tunnel de séchage - livraison en 2 colis
• Raccordement eau froide alimentation via surchauffeur existant (puissance totale inchangée)
• Arrivées d’eau et électrique en partie basse
• Programmation de démarrage automatique de la machine
• Prédisposition pour raccordement optimiseur d’énergie / sicotronic
• Surpresseur inclus disconnecteur

Accessoires

- Virage motorisé 90°
- Virage motorisé 180°
- Chargeur d’angle
- Table à rouleaux