

Metos Lave Batterie Mixte à Capot WD-8



Information produit

| | |
|-----------------------|--|
| UGS | 203-008 |
| Nom du produit | Metos Lave Batterie Mixte à Capot WD-8 |
| Dimensions | 660/844 × 750 × 1540/2080 mm |
| Poids | 130,000 kg |
| Capacity | 50 cycles/h |
| Technical information | 400 V, 16 A, 10,5 kW, 3NPE, 50 Hz, 65 dB EC: R1/2" Vidange: ø 50 mm |

Description

Lave-vaisselle Mixte vaisselle - batterie

- Augmentation de la pression d'eau de lavage en position batterie
- Berceau de lavage large 695 mm
- Hauteur de passage libre 505 mm
- Ouverture automatique du capot avec basculement vers l'avant pour évacuation des buées et des condensats vers l'arrière de la machine
- Ouverture du capot assistée par deux vérins gaz et deux vérins hydrauliques
- Surpresseur avec disconnecteur de série assurant un rinçage constant et une bonne

- ouverture du capot quelque soit la pression d'eau sur site
- Grille batterie rabattable avec herses amovibles selon les besoins (option)
 - Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
 - Châssis porteur 20/10
 - Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties non obturables et bras de lavage auto vidangeables
 - Bras de lavage et rinçage accolés rotatifs (haut et bas) pour une optimisation du résultat de rinçage
 - Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine 63 dB(A)
 - 3 programmes de lavage personnalisables : 72/102/192 sec.
 - Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture du capot
 - Large cuve de lavage prévenant la formation de mousse
 - Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture du capot
 - Pompe de lavage auto vidangeable
 - Double système de filtration tout inox AISI 304 (cuve et pompe)
 - Sécurité du manque d'arrivée d'eau.
 - Sécurité du manque d'eau dans la cuve
 - Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
 - Affichage des températures de lavage et de rinçage
 - Affichage du décompte du temps de lavage restant
 - Compteur de casiers depuis installation et journalier
 - Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
 - Programme de désinfection. Rinçage machine à 85°C
 - Accessibilité technique totale en façade
 - Vidange de cuve par simple action sur surverse
 - Alimentation eau chaude adoucie

- Raccordements eau et électrique en partie basse

Livrée en standard :

- Doseur de produit de rinçage
- Surpresseur avec réservoir disconnecteur
- 1 casier assiettes
- 1 casier couverts
- 1 casier fond plat
- Habillage arrière inclus
- Isolation totale
- Relevage automatique du capot
- 2 m de câble électrique

Options :

- Doseur de détergent liquide
- Condenseur récupérateur de chaleur - CRC+
- Pompe de vidange
- Grille batterie rabattable