Metos Lave Vaisselle à Capot WD-6 CLASSIC

Information produit

UGS	203-006-CLA
Nom du produit	Metos Lave Vaisselle à Capot WD-6 CLASSIC
Dimensions	600/695 × 657/700 × 1430/1880 mm
Poids	93,000 kg
Capacity	50 casiers/h
Technical information	400 V, 16 A, 9,75 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB EC: 1/2" Drain: ø 50 mm

Description

- Capot "TILT" basculement vers l’avant pour évacuation des buées et des condensats vers l’arrière de la machine
- Ouverture du capot assistée par deux vérins gaz
- Électromécanique
- Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Châssis porteur 20/10
- Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties non obturables et bras de lavage auto vidangeables
- Bras de lavage et rinçage accolés rotatifs (haut et bas) pour une optimisation du

résultat de rinçage

- Double isolation phonique et thermique sur l’ensemble de la machine 61 dB(A)
- Capacité de lavage : 1 casier 500 x 500 mm.
- 1 programme de lavage personnalisable : 90 sec.
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture du capot
- Large cuve de lavage prévenant la formation de mousse
- Sécurité d’arrêt automatique à l’ouverture du capot
- Pompe de lavage auto vidangeable
- Double système de filtration tout inox (cuve et pompe)
- Sécurité du manque d’eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Affichage des températures par thermomètre
- Livré avec doseur de produit de rinçage et 3 casiers (assiettes, couverts, tasses)
- Habillage arrière inclus
- Hauteur de passage libre 400 mm
- Accessibilité technique totale en façade
- Vidange de cuve par simple action sur surverse
- Raccordements eau et électrique en partie basse
- Alimentation eau chaude adoucie

Livré en standard :

- Habillage arrière inox
- Doseur pour produit de rinçage
- 1 casier assiettes
- 1 casier fond plat
- 1 casier couverts

- Capot entièrement isolé
- 2 m de câble électrique

Options :

- • Doseur de détergent liquide pour WD6-7-8 Réf: 203-678-DDL
  • Pompe de vidange pour WD6-7-8 Réf: 203-678-PDV
  • Surchauffeur Eau Froide + 3 kW pour WD6-7-8 Réf: 203-678-SEF
  • Disconnecteur / surpresseur pour WD6-7-8 Réf: 203-678-SDR