

Metos Lave Batterie à Granules WD-90 DUO GREEN



Information produit

UGS	209-095G
Nom du produit	Metos Lave Batterie à Granules WD-90 DUO GREEN
Dimensions	850 × 1063 × 1719/2416 +/-25 mm
Poids	280,000 kg
Capacity	7 bacs GN 1/1/ cycle
Technical information	400 V, 25 A, 14,7 kW, 3NPE, 50 Hz, 70 dB EF: 1/2" EC:1/2" Vidange: ø 50 mm
Vimeo	WD90DDUO;https://player.vimeo.com/video/489413701,WD90DUO1;https://player.vimeo.com/video/340603764,WD90DDUO2;https://player.vimeo.com/video/340603791,WD90DDUO3;https://player.vimeo.com/video/340603812,WD90DUO4;https://player.vimeo.com/video/340603593,WD90DUO5;https://player.vimeo.com/video/340603612,WD90DUO6;https://player.vimeo.com/video/340603629,WD90DUO7;https://player.vimeo.com/video/340603651,WD90DUO8;https://player.vimeo.com/video/340603665,WD90DUO9;https://player.vimeo.com/video/340603677,WD90DUO10;https://player.vimeo.com/video/340603686,WD90DUO11;https://player.vimeo.com/video/340603739



Description

- Lave batterie mixte batterie - vaisselle
- Flexibilité d'utilisation - 3 modes de lavage: batterie granules - batterie eau -vaisselle eau
- Mode batterie granules: lavage de la batterie sans pré-trempage ou récurage manuel préalable
- Mode batterie eau: lavage des bacs polycarbonates, perforés ou cuisson vapeur
- Mode vaisselle eau: vaisselle classique - lavage dans un casier 500x500
- Machine à capot traversante pour une installation en linéaire ou en angle
- Capacité: 7 GN1/1 ou 2 GN 2/1 ou 1 casier 500 x 500 mm
- 9 programmes de lavage: 3 granules, 3 batterie eau, 3 vaisselle
- Process unique de lavage et séchage par centrifugation
- Ergonomie de travail descente/relevage du capot automatique
- Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties
- Bras de lavage sous cage pour lavage des rondeaux sur l'envers
- Condenseur récupérateur de chaleur
- Alimentation eau froide adoucie
- Aspiration des buées par le condenseur pendant la phase de rinçage et dès la fin du cycle de lavage
- Économique : consommation de 0,75 litre d'eau par bac
- 5 kg de granules pour 2000 cycles
- Panneau de commande LCD à affichage texte
- Affichage T° C de lavage, rinçage, temps...
- Alimentation eau froide adoucie
- Niveau sonore : 68 dB

Livré en standard :

- casier de lavage rond 7 bacs GN 1/1
- **CRC+ condenseur récupérateur de chaleur**
- Surpresseur avec réservoir disconnecteur - rinçage constant
- Relevage automatique du capot
- Condenseur récupérateur de chaleur
- 1 casier 500 x 500 assiettes
- 1 casier 500 x 500 couverts
- 1 casier 500 x 500 fond plat
- 1 charge de granules et un grattoir
- Web Tool traçabilité HACCP raccordement sur PC

Options :

- Tablette rabattable gauche, droite et/ou avant
- Table de pré-lavage avec tablette de liaison
- Pompe de vidange

Accessoires :

- Casier de lavage 7 bacs GN 1/1
- Support pour lavage bacs GN 2/1 - plaques à pâtisserie
- Casier à couverts
- Bande flexible
- Chariot d'appoint
- ...