

Metos Lave Batterie Mixte à Capot WD-8 Green



Information produit

UGS	203-008G
Nom du produit	Metos Lave Batterie Mixte à Capot WD-8 Green
Dimensions	660/844 × 750 × 1540/2080 mm
Poids	130,000 kg
Capacity	50 cycles/h
Technical information	400 V, 16 A, 13,5 kW, 3NPE, 50 Hz, 65 dB EF: R1/2" Vidange: ø 50 mm

Description

Lave-vaisselle Mixte vaisselle - batterie avec CRC+

- Augmentation de la pression d'eau de lavage en position batterie
- Berceau de lavage large 695 mm
- Hauteur de passage libre 505 mm
- Condenseur récupérateur de chaleur - CRC+
- Gain d'énergie à chaque cycle - économie de 0,15 kW/ cycle
- Grand confort de travail - moins de buées résiduelles en laverie

- Ouverture automatique du capot avec basculement vers l'avant pour évacuation des buées et des condensats vers l'arrière de la machine
- Ouverture du capot assistée par deux vérins gaz et deux vérins hydrauliques
- Surpresseur avec disconnecteur de série assurant un rinçage constant et une bonne ouverture du capot quelque soit la pression d'eau sur site
- Grille batterie rabattable avec herse amovibles selon les besoins (option)
- Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Châssis porteur 20/10
- Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties non obturables et bras de lavage auto vidangeables
- Bras de lavage et rinçage accolés rotatifs (haut et bas) pour une optimisation du résultat de rinçage
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine 63 dB(A)
- 3 programmes de lavage personnalisables : 72/102/192 sec.
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture du capot
- Large cuve de lavage prévenant la formation de mousse
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture du capot
- Pompe de lavage auto vidangeable
- Double système de filtration tout inox AISI 304 (cuve et pompe)
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau.
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Compteur de casiers depuis installation et journalier
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Programme de désinfection. Rinçage machine à 85°C

- Accessibilité technique totale en façade
- Vidange de cuve par simple action sur surverse
- Alimentation eau froide adoucie
- Raccordements eau et électrique en partie basse

Livrée en standard :

- Condenseur récupérateur de chaleur - CRC+
- Doseur de produit de rinçage
- Surpresseur avec réservoir disconnecteur
- 1 casier assiettes
- 1 casier couverts
- 1 casier fond plat
- Habillage arrière inclus
- Isolation totale
- Relevage automatique du capot
- 2 m de câble électrique

Options :

- Doseur de détergent liquide
- Pompe de vidange
- Grille batterie rabattable