

Metos Lave Plateaux WD 275T



Information produit

UGS	215-275
Nom du produit	Metos Lave Plateaux WD 275T
Dimensions	3135 × 697 × 1675 mm
Poids	660,000 kg
Capacity	Max 20 plateaux/mn
Technical information	400 V, 42,6 kW, 3NPE, 50 Hz EF: 1/2" EC: 1/2" Vidange: ø 50 mm

Description

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capacité de lavage 1200 plateaux/h
- Lavage des plateaux en position droite
- Zone de lavage
- Zone de triple rincage
- Zone de séchage double
- Hauteur maximum des plateaux 330 mm



- Largeur maximum des plateaux 530 mm
- Cuve inox AISI 316
- Carrosserie inox AISI 304
- Filtre inox sur les cuves inox AISI 304
- Habillage 15/10 arriere inox AISI 304
- Chassis porteur 30/10
- Vidange centralisée
- Triple rinçage de série
- Tableau de commande tactile gestion automatique des plateaux avec économiseur d'eau par cellule photoélectrique
- Isolation thermique et phonique sur la totalité de la machine (68dB) - IP55
- Arrivée d'eau et électrique en partie haute
- Buses de lavage inox 304 buses négatives emboutie à effet éventail
- Lavage permanent des portes
- Pompes de lavage autovideangeables
- Déclenchement des pompes qu'en présence de plateaux - Économiseur de produit de lavage et rinçage
- variateur de vitesses de série
- Avancement par traction
- Tunnel de séchage basse température
- Condenseur récupérateur de buées double flux permettant de réduire la puissance du surchauffeur
- 150 m3 de buée maximum en sortie condenseur
- Résistances électriques en Incoloy résistantes aux agressions chimiques
- Alimentation eau chaude adoucie et eau froide adoucie ou eau froide adoucie seule
- Machine recyclable à 98% DEEE