

metos
kitchen intelligence®

Metos Viking & Viking Combi 4G Marmites



**Performance
en collectivité**

Metos Viking marmites sont des outils de production solides et sécurisés pour les cuisines professionnelles.

Les marmites basculantes Viking 4G (sans brasseur) et Viking Combi 4G (avec brasseur) sont des outils de production solides et sécurisés pour les cuisines professionnelles.

La Viking 4G est une marmite basique, pratique et facile d'utilisation. Sa double enveloppe vapeur, à 1 bar de pression, sur toute la hauteur permet une réalisation rapide et sans risque de sauces, soupe et autres préparations ne nécessitant pas de brassage. Cette rapidité et facilité d'exécution alliées au basculement électrique à 600 mm du sol, en font une marmite vraiment conviviale d'utilisation.

La Viking Combi 4G facilite le travail en cuisine, beaucoup de temps gagné en utilisant un seul outil pour cuire, brasser et dans certains cas refroidir. Le brasseur puissant en fond de cuve de la Viking Combi 4G en fait une marmite permettant la réalisation d'un grand nombre de préparations dans un seul et même équipement.

La cuisson avec brassage favorise la rapidité de montée en température, diminue la perte de produit par gratinage et permet de réaliser des cuissons plus homogènes. Le brassage manuel est dépassé, il est désormais facile avec la

Viking Combi 4G de réaliser une vraie purée de pommes de terre ou d'égrainer une viande hachée sans effort et ceux dans un seul et même appareil.



Cuisson rapide en grande quantité - Jusqu'à 400 l par passe.



Brasseur robuste et auto-reverse pour type de brassage. Disponible en version renforcée pour les productions lourdes (aligot, pâte à chou...).



Robinet de remplissage positionné sur le bord de la cuve pour garantir un remplissage optimum même pendant le basculement (option).



Hauteur de basculement à 600 mm du sol lorsque la marmite est totalement basculée. Le débarrasage est simple et ergonomique.



3 sortes de douchette disponible en option: à enrouleur, simple flexible et gros débit.

METOS VIKING & VIKING COMBI 4G

Viking 4G

- Construction en inox 304
- Cuve en inox 316 L sur toute la hauteur
- Panneau de commandes déporté
- Réglage de T°C 6 positions
- Double enveloppe vapeur 1 bar soit 120°C
- Basculement électrique 40-150 l
- Basculement hydraulique 200-400 l
- Hauteur de basculement 600 mm
- Remplissage volumétrique (option)
- Capacité 40-400L utile
- Couvercle à poser 40-100 l
- Couvercle à charnière 150-400 l
- Socles à poser, noyer ou cadre support sur pieds

Metos Viking ELECTRIC	Code	Dimensions mm	Raccordement électrique
Metos Viking 40E	4224100	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 9,0 kW 16
Metos Viking 60E	4224102	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 10,5 kW 16A
Metos Viking 80E	4224104	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 12,0 kW 20A
Metos Viking 100E	4224106	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 16,0 kW 25A
Metos Viking 150E	4224108	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 20,0 kW 32A
Metos Viking 200E	4224110	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 30,0 kW 50A
Metos Viking 300E	4224112	1560x1100x900/1535*	400V 3N~ 40,0 kW 63A
Metos Viking 400E	4224114	1560x1100x1050/1535*	400V 3N~ 57,2 kW 100A

*hauteur pilier/panneau de commandes



Metos Viking Combi 100 L

Viking Combi 4G

- Construction en inox 304
- Cuve en inox 316 L sur toute la hauteur
- Réglage de T°C 6 positions
- Double enveloppe vapeur 1 bar soit 120°C
- Basculement électrique 40-150 l
- Basculement hydraulique 200-400 l
- Hauteur de basculement 600 mm
- Brasseur intégré : 20 à 110 t/mn
- 2 programmes de brassage
- Fonction brassage inversé
- Outil de brassage amovible lavable en machine
- Outil de brassage doté de racleurs amovibles en téflon
- Remplissage volumétrique (option)
- Affichage digital de la T°C (option)
- Capacité 40-400L utile
- Socles à poser, noyer ou cadre support sur pieds

Metos Viking Combi ELECTRIC	Code	Dimensions mm	Raccordement électrique
Metos Viking Combi 40E	4224200	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 11,5 kW 25A
Metos Viking Combi 60E	4224202	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 12,5 kW 25A
Metos Viking Combi 80E	4224204	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 14,0 kW 32A
Metos Viking Combi 100E	4224206	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 18,0 kW 32A
Metos Viking Combi 150E	4224208	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 23,6 kW 50A
Metos Viking Combi 200E	4224210	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 33,6 kW 63A
Metos Viking Combi 300E	4224212	1560x1100x900/1535*	400V 3N~ 43,6 kW 80A
Metos Viking Combi 400E	4224214	1560x1100x1050/1535*	400V 3N~ 62,0 kW 100A

*hauteur pilier/panneau de commandes



Metos Viking Combi FS 100 L
cadre support sur pieds

OPTIONS D'INSTALLATION POUR MARMITES METOS



Flasques d'installation :
- Plus de percement du sol
- Permet le déplacement des marmites si besoin




- Installation de marmites à poser
- Installation groupée de marmites vapeur directe
- Installation groupée de marmites avec refroidissement eau glacée
- Flasques d'installation évitant les marmites de bouger pendant leur fonctionnement
- Combinaison groupée de Marmites Proveno 4G et Viking 4G
- Tous les volumes et modèles peuvent être combinés

Installation


Marmite simple

Marmites groupées

Paire de socle à noyer



Paire de socle à poser



Cadre support sur pieds



Flasque d'installation



Free standing Mid floor Kit 1

Free standing Mid floor Kit 2



Metos France

40 bd de Nesles
77420 Champs sur Marne
Tél. +33 1 64 11 45 45
Fax +33 1 64 11 45 46
accueil@metosfrance.com

www.metos.com

